















STOLARKA OKIENNA (widok z zewnątrz)

oznaczenie	01	02	03	04	05	06	07
rysunek							
wym. okna	120x120	120x120	190x130	66x120	fi 55	90x90	150x150
ilość parter	2	2	2	———	———	———	3
ilość piętro 1	———	———	———	6	7	———	———
ilość piętro 2	———	———	———	———	———	1	———
kolor	RAL 8028	RAL 8028	RAL 8028	RAL 8028	RAL 8028	———	RAL 8028
uwagi	okno otwieralne EI60 Aluminim profil ciepły, przeszklone szkłem w klasie P4 +samozamykacz	okno otwieralne profil PCV , przeszklone szkłem w klasie P4	okno otwieralne profil PCV , przeszklone szkłem w klasie P4	okno otwieralne profil PCV, klamki zamontować w dolnej części	świetlik tunelowy płaski z elastyczną rurą transmisyjną światło dzienne. Tunel docieplony wełną mineralną 10cm obudowany z płyt EI60	okno wyłazowe do dachów płaskich z kopułą, wyposażone w pakiet szybowy P2, o parametrach termoizolacyjnych 1,1 W/m²K wym. otwór 80x80cm	okno otwieralne profil PCV , przeszklone szkłem w klasie P4

STOLARKA DRZWIOWA (widok z zewnątrz)

oznaczenie	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11
rysunek											
min. światło przejścia	100+50/227	100/200	100/200	80/200	80/200	90/200	90/200	100/200	100/200	100/200	100/200
ilość parter	1	1	1	1	3	2	2	1	3	1	1
ilość piętro 1	———	———	———	1	2	2	———	———	———	1	———
ilość piętro 2	———	———	———	———	———	———	———	1	———	1	———
kolor	RAL 8028	RAL 8028	RAL 8028	Diego Oak	Diego Oak	Diego Oak	Diego Oak	Diego Oak	Diego Oak	RAL 7011	Diego Oak
uwagi	drzwi zewnętrzne profil Aluminium ciepły, wzmocnione górna część przeszklona szkłem w klasie P4 przeziernym bezpiecznym , dolna część pełna, dwa zamki patentowe atestowane +samozamykacz		drzwi zewnętrzne stalowe ocieplone, antywłamaniowe, dwa zamki patentowe atestowane +samozamykacz	drzwi wewnętrzne płycinowe pełne pokrycie HPL o podwyższonej odporności na wilgoć, dodatkowo wyposażone w tuleje wentylacyjne		drzwi wewnętrzne płycinowe pełne pokrycie HPL o podwyższonej odporności na wilgoć, dodatkowo wyposażone w tuleje wentylacyjne		drzwi wewnętrzne płycinowe pełne pokrycie HPL o podwyższonej odporności na wilgoć,	drzwi wewnetrzne profil Aluminium przeszklone, szkło przezierne, bezpieczne	drzwi wewnętrzne płycinowe pełne pokrycie HPL o podwyższonej odporności na wilgoć

UWAGA ! - WYMIARY OTWOR ÓW I STOLARKI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- NUMERACJE STOLARKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. A-23, A-24, A-25
- ostateczną kolorystkę stolarki uzgodnić z Inwestorem
- w związku z podwyższeniem poziomu posadzki należy dostosować wysokości otworów pod nową stolarkę drzwiową
- okna istniejące w parterze wyposażyć dodatkowo w folię antywłamaniową P2 naklejaną na szyby

Inwestor:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. ZOFII NAŁKOWSKIEJ
UL. KILLIŃSKIEGO 2
06-300 PRZASNYSZ

Temat projektu:
"PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA KINA DLA POTRZEB MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 3 W PRZASNYSZU USYTUOWANEGO NA DZIAŁCE NR 1732/2"

Nazwa rysunku:
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

PROFIL STUDIO ARCHTEKTONICZNE REALIZACJA INWESTYCJI
44-100 Gliwice
ul. Lipowa 12

Projektował:	Specjalność:	Podpis:	Data:
mgr Inż. arch. Jolanta Nowak UPR. BUD 176/SWOKK/2013	Architektoniczna		07.2015
Sprawdził: mgr Inż. arch. BARBARA KAŹMIERCZAK-PIKOŃ UPR. BUD 114/02	Specjalność: Architektoniczna	Podpis:	
stadium: PW	nr rys.: A-26	Skala:	Rew.: 0