






OZNACZENIE KATALOGOWE		D 0 1		D 0 2		D 0 3		D 0 4		D 0 5		D 0 6		D 0 7	
SCHEMAT															
WYM. W SW. MURU	So	1000		1100		1000		1000		1100		900		1000	
	Ho	2100		2100		2100		2100		2100		2100		2100	
WYM. W.SW OSCIEŻNICY	S	900		1000		900		900		1000		800		900	
	H	2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000	
RODZAJ SKRZYDŁA		PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE
UWAGI		Opis: – drzwi płycinowe, pełne – ościeznica i skrzydło drzwiowe lakierowane, kolor antracyt RAL 7016 – drzwi bezprzylgowe Elementy uzupełniające: – zawiasy ukryte, z regulacją w 3 płaszczyznach. – okucia stalowe – drzwi wyposazone w zamek – klamka i zamek na oddzielnej rozecie – rozety stalowe, okrągłe		Opis: – drzwi płycinowe, pełne – ościeznica i skrzydło drzwiowe lakierowane, kolor antracyt RAL 7016 – drzwi bezprzylgowe Elementy uzupełniające: – zawiasy ukryte, z regulacją w 3 płaszczyznach. – okucia stalowe – drzwi wyposazone w zamek – klamka i zamek na oddzielnej rozecie – rozety stalowe, okrągłe – wysokość i rodzaj klamki dostosowana do osób niepełnosprawnych		Opis: – drzwi płycinowe, pełne – ościeznica i skrzydło drzwiowe lakierowane, kolor antracyt RAL 7016 – drzwi bezprzylgowe Elementy uzupełniające: – zawiasy ukryte, z regulacją w 3 płaszczyznach. – okucia stalowe – drzwi wyposazone w zamek – klamka i zamek na oddzielnej rozecie – rozety stalowe, okrągłe		Opis: – drzwi ukryte, z okładziną drewnianą dostosowaną do okładziny ścian – ościeznica aluminiowa podtynkowa, do malowania farbą ścienną – typ ościeżnicy: otwierana na zewnątrz – ościeżnicę należy zamontować przed wykończeniem ścian – okucia stal nierdzewna Konstrukcja skrzydła: – rama skrzydła wykonana z aluminium anodowanego, obłożenie– fornir dąb – od strony aneksu ościeznica nachodząca, kolor biały RAL 9010 Elementy uzupełniające: –zawiasy ukryte, z regulacją w 3 płaszczyznach. – klamka i zamek na oddzielnej rozecie – rozety stalowe, okrągłe		Opis: – drzwi ukryte, z okładziną drewnianą dostosowaną do okładziny ścian – ościeznica aluminiowa podtynkowa, do malowania farbą ścienną – typ ościeżnicy: otwierana na zewnątrz – okucia stal nierdzewna Konstrukcja skrzydła: – rama skrzydła wykonana z aluminium anodowanego, obłożenie– fornir dąb od zewnątrz, lakier kolor biały od wewnątrz – od strony łazienki ościeznica nachodząca, kolor biały RAL 9010, dostosowana do wysokości płytek ściennych – podcięcie wentylacyjne– wys. 2,5cm Elementy uzupełniające: – zawiasy ukryte, z regulacją w 3 płaszczyznach. – samozamykacz ukryty – zamek wpuszczany łazienkowy na rozecie – wysokość i rodzaj klamki dostosowana do osób niepełnosprawnych		Drzwi do pom. gospodarczych Opis: – drzwi płycinowe, pełne – w dolnej płaszczyźnie skrzydła należy wykonać wzmocnienie stalowe, wzmocnienie ukryte pod wykończeniem – ościeznica i skrzydło drzwiowe lakierowane kolor biały, RAL 9010 – drzwi bezprzylgowe – okucia stal nierdzewna – klamka ze stali nierdzewnej – podcięcie wentylacyjne drzwi na całej szerokości – wys. 2,5cm – rozety stalowe, okrągłe – wkładka zamkowa, zamykanie na klucz – zawiasy ukryte, z regulacją w 3 płaszczyznach.		Drzwi do toalet Opis: – drzwi płycinowe, pełne – ościeznica i skrzydło drzwiowe lakierowane kolor biały, RAL 9010 – drzwi bezprzylgowe – okucia stal nierdzewna – klamka ze stali nierdzewnej – podcięcie wentylacyjne drzwi na całej szerokości – wys. 2,5cm – rozety stalowe, okrągłe – zawiasy ukryte, z regulacją w 3 płaszczyznach.	
PARTER		1	1	–	1	1	1	–	1	–	1	–	2	1	1
PIĘTRO 1		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
PIĘTRO 2		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
RAZEM, SZT.		1	1	–	1	1	1	-	1	-	1	-	3	1	1

UWAGI:

1. Wykonawca ma obowiązek sprawdzić wszystkie wymiary oraz ilość w naturze każdorazowo przed zamówieniem ślusarki i stolarki, w przypadku różnic lub zmian wynikających z technologi dostawcy skorygować ewentualne różnice.
2. Wszystkie rysunki zestawcze nie mogą być podstawą do produkcji elementów, przed zamówieniem i realizacją należy wykonać rysunki warsztatowe zgodnie z wymaganiami systemu i przedstawić rozwiązania
3. Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z wszystkimi obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi, projektami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
4. Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność dokumentacji z projektami branżowymi. W przypadku stwierdzenia niezgodności między projektami, kolizji itp. wykonawca zobowiązany jest poinformować projektanta przed prezystąpieniem do wykonywania robót.
5. Niedopuszczalne jest stosowanie technologi i materiałów zamiennych bez zgody i wiedzy projektanta.
6. Wykonawca winien zapoznać się z dokumetacją techniczną stosowanych produktów (karty tech. instrukcje itp.) , stosować się do wymagań i zaleceń producentów.

Projekt

PROJEKT ARANŻACJI I WYSTROJU WNĘTRZ LOKALU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

ul. Dąbrowskiego 3, 06–300 Przasnysz, dz. nr ew. 1732/2

Inwestor

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ul. Kilińskiego 2, 06–300 Przasnysz

Generalny Projektant

Trop Design Sp. z o.o.

ul. Dymińska 10a m 14, 01–519 Warszawa

PROJEKTANT	Nr upr.	Podpis
mgr inż. arch. Maciej Walczyna		
mgr inż. arch. Szymon Wanik	09/OPOKK/2009	
mgr inż. arch. Paulina Staruń	MA/025/10	
mgr inż. arch. Magdalena Potoczna		

Faza projektu

PROJEKT WNĘTRZ

Branża

ARCHITEKTURA

Tytuł rysunku

ZESTAWIENIE DRZWI

Numer rysunku

W.00.01

Skala	Data	Strona
1:100	28.06.2017	